

| Experto Click SPC 50 ^{plus} | Dlažba | Dřevo | Herringbone |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|
| Rozměr | 620 x 310 mm | 1 524 x 228 mm | 620 x 127 mm |
| Třída zátěže | 23 - 33 | 23 - 33 | 23 - 33 |
| Tloušťka nášlapné vrstvy | 0,50 mm | 0,50 mm | 0,50 mm |
| Celková tloušťka | 6 mm (5 + 1 mm integrovaná podložka IXPE) | | |
| Balení | 1,9220 m ² /10 ks | 2,0848 m ² /6 ks | 1,7323 m ² /22 ks (děleno levá a pravá lamela) |
| Plošná hmotnost* | 10,50 kg/m ² | 10,50 kg/m ² | 10,75 kg/m ² |
| Hmotnost balení* | 20,66 kg/bal. | 22,40 kg/bal. | 18,60 kg/bal. |
| Povrchová úprava | PUR, antifouling | EIR**, PUR, antifouling | PUR, antifouling |
| V-spára | micro 4V | micro 4V | micro 4V |
| Systém kladení | zámkový spoj | zámkový spoj | zámkový spoj |
| Akustický útlum | 17 dB | 17 dB | 17 dB |
| Podlahové vytápění*** | vhodné | vhodné | vhodné |
| Odolnost proti skluzu | DS | DS | DS |
| Reakce na oheň | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 |
| Tepelná vodivost | 0,135 W/(m.K) | 0,135 W/(m.K) | 0,135 W/(m.K) |
| Tepelný odpor | 0,072 m ² .K/W | 0,072 m ² .K/W | 0,072 m ² .K/W |
| Emise formaldehydu | E0 | E0 | E0 |
| Obsah pentachlorofenolu | NPD | NPD | NPD |
| Garance | 30 let (bytová), 10 let (komerční) | | |

* jedná se o informativní hodnotu

** EIR technologie je využita u vybraných dekorů

*** vhodné pro teplovodní vytápění, elektrické topné systémy je třeba individuálně konzultovat s dodavatelem podlahové krytiny

| Symboly | Certifikáty |
|---|--|
|  |  |