

Značka / label:



Název kolekce: CLICK ELIT RIGID- TAJIMA CONTRACT CL - WOOD

 autorizovaný prodejce:
 SPOLTEX spol. s r.o.
 Tanvaldská 345 Liberec 30
<https://www.spoltex.cz>
spoltex@spoltex.cz
 Výrobek splňuje evropské
 technické normy.

Popis kolekce:

Tloušťka 5 mm s integrovanou podložkou
 Pevný RIGID vhodný na pokládku velmi zatěžovaných prostor
 Vynikající prostorová stabilita, příjemný nášlap
 Odolnost při užívání kolečkových křesel
 Dokonalý design věrný přírodním materiálům



Třída použití / zátěže

33-42

Technické parametry

Celková tloušťka	5 mm	Ochranná vrstva	ano / PUR
Nášlapná vrstva	0,55 mm	Rozměr lamely	169,8 x 1211,2 mm
Celková hmotnost	8 kg/m ²	Počet lamel v balení / počet MJ/bal.	10 / 2,06 m ² /bal.
Typ výrobu	LVT Click	Počet balení na paletě / váha palety	- / - kg/pal.
Materiál	RIGID (Rigicore)	Integrovaná podložka	ano


Charakteristika bezpečnosti výrobku

Protiskluz (na základě embosování) DIN 51130	R9	Reakce na oheň EN-13501-1	B _{fl} -S1
Elektrostatický výkon EN 1815	< 2 kV		

Další vlastnosti výrobku

Použití pod kolečkové židle EN ISO 4918-EN 425	Použitelný	Stálost barev EN-20105 - B02	≥ 6
Kročejevý útlum	18dB	Zbytkové odsazení EN-433	< 0,10 mm
Teplovodní podl. topení*	Použitelný	Rozměrová stabilita EN-660-1	< 0,08 mm
Tepelná vodivost EN-12524	0,25 W/(m.K)	Oděruvzdornost EN 649	Ano, třída T

* - druh podlahového topení vždy konzultujte s Vaším podlahářem nebo s odborníkem



CE

