

Doporučená lepidla pro lepené podlahy PURLINE

Obecné informace:

- Příprava podkladu dle normy DIN 18365. Je nutné dodržovat příslušné technické listy, jako je technický list TKB č. 8 „Posouzení a příprava podkladu pro podlahové krytiny a práce se dřevem“.
- Pro nejlépe dosaženého výsledku by se měly podlahy PURLINE pokládat do polomokrého lože.
- Rozetřete maximálně tolik lepidla, kolik může být položeno během doby kladení.
- Windmöller GmbH doporučuje pro aplikaci lepidel zubovou stěrku A2. Toto doporučení se může lišit od specifikací výrobce.
- Po položení krytiny do vrstvy lepidla přitlačte pomocí roztíracího korku. Poté, po časové prodlevě (cca 15 min), zaválcujte pomocí těžkého válečku (min 50 kg).
- Používejte výhradně lepidla, která:
 - Mají nízký obsah emisí
 - Neobsahují rozpouštědla
 - Jsou označena symbolem modrého anděla RAL UZ113 (Blauer Engel) nebo certifikátem EC1
- Ve vzácných případech je však nutné použít kontaktní nebo reaktivní pryskyřičné lepidlo (vysoké hmotnostní zatížení, silné sluneční záření, vysoké teploty).
- Doporučujeme, aby všechny potřebné komponenty používané při práci (např. adhézní můstek, stěrkové hmoty, lepidla apod.) byly od jednoho výrobce.
- Dodržujte specifikata a pokyny výrobců lepidel.

Lepidla vhodná pro pokládku lepené podlahy PURLINE wineo 1000, 1200 a 1500

Výrobce	Kontakt	Produkt
Ardex GmbH	www.ardex.de	Ardex AF 155 Ardex AF 130 Ardex AF 2224 Ardex AF 180*
Bostik GmbH	www.bostik.de	Stix A 550 Power Elastic Stix A 540 Multi Plus Stix H 995 Elastic Xtrem*
F. Ball and Co. Ltd.	www.f-ball.com	Styccobond F46 Styccobond F48 Plus Styccobond F49 Hybrid PS*
Forbo Eurocol Deutschland GmbH	www.forbo-eurocol.de	Eurocol 644
Kiesel Bauchemie GmbH	www.kiesel.com	Okatmos star 100 Plus

u. Co.KG		Okatmos star 100
Klebag AG (Sika Gruppe)	www.klebag.ch	Klebamer MFK Klebmul D 299
Mapei GmbH	www.mapei.com	Permanent adhesives: ULTRABOND ECO V4 SP ULTRABOND ECO V4 EVOLUTION ULTRABOND ECO VS90 PLUS ULTRABOND ECO 4 LVT Reactive adhesives: ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL & FLOOR ULTRABOND ECO MS1 ADESILEX G19 ADESILEX G20
Saint Gobain Weber GmbH	www.de.weber	weber.floor 4890
Schönox (Sika Deutschland GmbH)	www.schonox.com	Schönox Emiclassic Schönox Protect
Stauf Klebstoffwerk GmbH	www.stauf.de	D5
Thomsit (PCI Augsburg GmbH)	www.thomsit.de	K188E UK 840 PCI OKL 300
Uzin Utz AG	www.uzin.de	KE 2000 S KE 60 (vyjma Wineo 1500 role, Safety) KR 430 (vyjma Wineo 1500 role, Safety) WK 222
Wakol GmbH	www.wakol.de	D 3320 D 3360 MS 550* D3313 PVC-free
Wulff GmbH & Co. KG	www.wulff-gmbh.de	Wulff Power Tack 100

* Vhodné zejména pro místa s vysokou mírou vlhkosti, např. vstupní prostory, nebo místa se zvýšeným působením tepla v důsledku slunečního záření (např. zimní zahrady), intenzivní použití v komerčních a průmyslových oblastech nebo u nesavých podkladů.

Před pokládkou je nutné zkontrolovat, zda je lepidlo vhodné pro zamýšlenou oblast použití. V případě dotazů nebo alternativních řešení lepidel se obraťte na oddělení aplikačních technologií příslušného výrobce lepidel.

Zveřejněním tohoto dokumentu doporučených lepidel (verze 07/2022) ztrácejí všechny předchozí verze platnost.