

TECHNICKÝ LIST

PODLOŽKA POD PODLAHY.

IZOflex[®] PE+PET (IZOflex[®] Star 3v1)

CHARAKTERISTIKA:

Pás IZOflex[®] PE+PET je vyrobený z nezosieťovaného polyetylénu s nalaminovanou reflexnou vrstvou PET, je zložený z polypropylénu a striebornej metalizovanej vrstvy, ktorá vytvára nepriepustnú vrstvu pre vlhkosť.

POUŽITIE:

Táto podložka je vhodná na použitie pod všetky typy plávajúcich podláh. Pri položení metalizovanej vrstvy smerom k pokladanej plávajúcej podlahe, je vhodná aj pre použitie na podlahy s teplovodným vykurovacím systémom.

Podmienky skladovania:

Chrániť pred slnečným žiarením a priamym pôsobením tepla.

Základné parametre výroby:

Hrúbka mm	Šírka cm	Dĺžka m	Farba PE	Hrúbka PET mm	Farba PET
2	100	25	biela	0,012	strieborná

Balenie v rolke – návin.

VLASTNOSTI:

Objemová hmotnosť	20-25	kg.m ⁻³
Odpor proti stlačeniu	Min. 29	KPa
Tepelný rozsah použitia	-40 ≈ +90	° C
Tepelná vodivosť	0,048	W/m.K
Tepelný odpor	0,0417	m ² .K/W
Index zníženia hluku	17	dB



Vyrába:

ABRISO SK s.r.o.