






















Wineo PURLINE 1200 podlaha na HDF		wineo	
Elastická vícevrstvá podlaha dle ISO 20326 pro plovoucí pokládku			
	wineo 1200 wood XXL na HDF	wineo 1200 stone XL na HDF	
Rozměry	1845 x 237 mm	913 x 488 mm	
Tloušťka	9 mm	9 mm	
Váha	~ 9,1 kg/m ²	~ 8,9 kg/m ²	
Zámkový spoj	Fold-Down 	LocTec 	
Počet dílců / m ² v bal	5 / 2,19 m ²	5 / 2,23 m ²	
Počet bal / m ² na paletě	48 / 105,12 m ²	34 / 75,82 m ²	
Záruka	30 let v soukromém užití (viz záruční podmínky Windmöller - www.wineo.de)		
Klasifikace technických parametrů		Složení produktu	
	Zátěžová třída 23 EN ISO 10874	Vysoká zátěž v domácím užití	1 Svrchní vrstva • PU vrstva se strukturovaným povrchem • Dekorační papír • Stabilizace
	Zátěžová třída 33 EN ISO 10874	Vysoká zátěž v komerčním užití	
	Protiskluz DIN 51130	R 9	
	Odolnosti vůči skvrnám a chemikáliím EN ISO 26987	Velmi dobrá odolnost v závislosti na koncentraci a době působení	2 Zámkový spoj wood XXL – Fold-Down stone XL – LocTec
	Stálobarevnost EN ISO 105-B02	~ 7	
	Odolnost vůči bodovému zatížení EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	3 Nosná deska Aqua-Protect® chráněná proti nabobtnání 
	Test kolečkových židlí EN 425	25000 otáček Bez poškození s kolečky typu W	4 Podložka - Integrovaná podložka soundPROTECT
	Tepelný odpor EN 12667	0,06 (m ² K)/W	 www.blauer-engel.de/uz176
	Utlumení dopadového hluku EN ISO 10140	~ 15 dB	
	Redukce kročejového hluku	~ 29 %	
REACH		Bez obsahu látek SVHC ≥ 0,1 %	
Likvidace		Domácnost: Možno s běžným odpadem Komerce: Č. klíče k likvidaci odpadů AVV 170203	
 Windmöller GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf DOP: 2001011 EN 14041:2004 / AC2006 1658    www.wineo.de		 ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)	
 TÜV PROF CERT 70 710 4061-5 www.profcert.com TFI emissionsgeprüft schadstoffgeprüft PREMIUM			

Doplňující informace:

- Podlahové topení: Vhodné pro všechny běžné typy teplovodních vytápnění a elektrických systémů s regulací teploty na povrchu do 27°C.
- Čištění a údržba: viz návod na údržbu.
- Veškeré technické údaje mohou být výrobcem změněny.