



Antique Collection

TECHNICKÝ LIST

Vícevrstvé dřevěné podlahy
Antique Collection

Spojení
Drop-Down

Specifikace

1-lamela, dubové selské prkno

Konstrukce

3vrstvé dřevěné podlahy, vlhkost dřeva 8% (+/- 1%)
zkosené hrany na 4 stranách, střední vrstva 9mm a
spodní vrstva 2mm z topolu, max. 25% krátké strany
na 1 balení

Nášlapná vrstva
Cca 3mm - 4mm

Třídění

Country: velmi rustikální třídění s výraznými suky, prasklinami a přirozenou hrou barev

Rozměry

14 x 190 x 1 900 mm
15 x 220 x 2 200 mm

Balení

černé, baleno ve fólii, na boční straně etiketa
s uvedením druhu dřeva a třídění. Návod k pokládce
a údržbě jsou přiloženy ke každému druhému balení.

Povrch

Ošetřeno přírodním/ bílým olejem
Mat lak/Mat lak bílý

Tepelná vodivost

0,14 W/mK

Hodnota tepelného odporu

0,12 m² K/W

Hustota a tloušťka 550 kg/ml; 14-15 mm

Požární odolnost Dfl-s1

**Emise
formaldehydu** E1

Tepelná vodivost 0,14 W/mK

**Odolnost proti
houbám a plísním** Třída 1



Obalové jednotky

14 x 190 x 1 900 mm

8 ks	-	1 balení	-	2,888 m ²
40 balení	-	1 paleta	-	115,52 m ²
12 palet	-	20'kontejnerů	-	1 368,24 m ²
24 palet	-	40'kontejnerů	-	2 772,48 m ²

Obalové jednotky

15 x 220 x 2 200 mm

6 ks	-	1 balení	-	2,904 m ²
44 balení	-	1 paleta	-	127,776 m ²
12 palet	-	20'kontejnerů	-	1 533,31 m ²
24 palet	-	40'kontejnerů	-	3 066,62 m ²

Obalové jednotky

15 x 260 x 2 200 mm

6 ks	-	1 balení	-	3,432 m ²
33 balení	-	1 paleta	-	113,256 m ²
12 palet	-	20'kontejnerů	-	1 359,12 m ²
26 palet	-	40'kontejnerů	-	2 994,66 m ²