



Vinylová SPC RIGID podlaha s podložkou Canadian Design

technický list

Materiál:	SPC RIGID	Logistické údaje:	Balení: 1,77m ² / 8 ks Hmotnost balení: 15 kg Paleta: 141,6 m ² / 80 bal. Hmotnost palety: 1200 kg
Typ podlahy:	Click vinylové desky se zámkem 2G Välinge	Tepelná vodivost:	EN 12524: 0,11 W/mK
Celková tloušťka:	5 mm (1,0 mm podložka)	Podlahové vytápění:	vhodné pro teplovodní vytápění
Rozměry:	Délka: 1230 mm Šířka: 180 mm	Klasifikace třídy otěru:	23/33
Vrchní vrstva:	0,3 mm	Odolnost vůči zašpinění:	EN: třída 0
Ohnivzdornost:	BFL-S1	Odolnost vůči otěru:	EB 660-2: třída otěru T
Emise formaldehydu:	E1	Odolnost vůči kolům (stálé zatížení):	EN 425: shodné s normou
Protiskluzové vlastnosti:	R9, DIN 51130	Montáž:	plovoucí, Click System
Povrch:	matný polyuretanový povrch s keramickými částicemi	Struktura:	dřevo, 4-stranná mikro V-spára
Konstrukce:	luxusní vinylová podlaha, kompozitní jádro s hustotou > 2090 kg /m ³	Záruka:	20-letá při domácím použití, 15-letá při komerčním použití
Rozměrová stabilita:	EN 427: délka max. 0,05 mm EN 434: průměrně < 0,15%	Certifikace:	CE (BOD-19-05-28-01) IACG (IACG-359-01-02-2020)

Dekor Dub Calgary



Dekor Dub Toronto



Dekor Dub Edmonton



Dekor Dub Vancouver

