

Technický list

Bellissimo Click 0,5 RIGID

Click: RIGID, heterogenní PVC podlahová krytina		
Výrobek		Vinylová podlaha určená k pokládce plovoucím způsobem
Rozměry		5+1 x 181 x 1220 mm
Nášlapná vrstva		0,5 mm
Povrch		Synchronizovaný (Embossing Register)
Spára		Jemná mikro 4V
Zátěž		23-32
V balení		2,21 m ² (10 lamel)
Váha/balení		22,58 kg
Třída formaldehydu	EN 717-1	E1
Emise formaldehydu	ISO 16000	VOC A+, certifikát GreenGuard Gold
Ortoftaláty	Spektrometrie	Splnění požadavku
Olovo	CPSC-CH-E-1002-08	Splnění požadavku
Uhlovodíky (PAH, látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC))	Spektrometrie, chromatografie	Splnění požadavku
Certifikát CE	Více certifikátů	Splnění požadavku
Rozměrová stálost	ASTM F2199	Splnění požadavku
Kroutivost	ASTM F3261	Splnění požadavku
Rozměrová tolerance – délka, šířka, tloušťka	ASTM F1700	Splnění požadavku
Pravoúhlost	ASTM F1700	Splnění požadavku
Rovinnost	ISO 10582, příloha B	Splnění požadavku
Mezery mezi lamelami	ISO 10582, příloha C	Splnění požadavku
Výškové rozdíly mezi lamelami	ISO 10582, příloha C	Splnění požadavku
Odolnosti proti opotřebení	EN 13329	Splnění požadavku

Odolnost proti nárazu	EN 13329	Splnění požadavku
Mikro škrábance	EN 16094/EN 16511	Splnění požadavku
Kolečkové židle	EN 425	Splnění požadavku
Odolnost proti skvrnám	EN 438-2	Splnění požadavku
Tepelný odpor (R)	EN 12667/ASTM C518	Vhodné pro podlahové vytápění
Omezení skluzu	EN 13893	Splnění požadavku
Reakce na oheň	EN 13051-1	Třída Bfl-S1
Statická elektrická vodivost (dobrovolná)	EN 1815	Splnění požadavku
Odolnost proti bodovému zatížení	ASTM F1914	Splnění požadavku
Pružnost	ASTM F137	Splnění požadavku
Odolnost proti chemikáliím	ASTM F925	Splnění požadavku
Stálobarevnost	ASTM F1514	Splnění požadavku
Odolnosti proti vysokým teplotám	ASTM F1515	-
Třída zvukové propustnosti	ASTM E90	Splněno
Třída odolnosti proti nárazu	ASTM E492	Splněno



Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:

Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 605 700 926
E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz

Berte život od podlahy

Již 20 let dodáváme podlahy profesionálům: Podlahy Šesták s. r. o.

Další testy		
Hustota	ISO 23996	Okolo 1,9-2,0 g/cm ³
Stálost barev	ISO 105-B02: metoda 3A	Splněno
Odolnosti proti požáru	ASMT E648/NFPA 253	Třída 1
Útlum kročejového hluku	ISO 10140-1	15 dB
Kluzkost	ANSI A137-1	Splněno
Kluzkost (hodnota R)	DIN 51130	R9
Pohyblivé zatížení	ASTM F2753	Bez viditelných změn
Celková hmotnost na jednotku plochy	ISO 23997	-
Odlupování	ISO 24345 a ASTM D903	-
Odolnost proti poškrábání	ISO 1518	-

