

Technický list

Design Stone/Design Stone Click RIGID

Vlastnosti	Norma	Jednotky	Design Stone	Design Stone Click RIGID vč. podložky
Lepená: Heterogenní PVC podlahová krytina PU dle EN ISO 10582				
Click: RIGID, vrstvená, modulární pružná podlaha určená pro pokládku plovoucím způsobem dle EN16511				
Nášlapná vrstva	ISO 24340	mm	0,55	0,55
V-spára	V závislosti na dekoru		ano	ano
Celková tloušťka	ISO 24346	mm	2,5	5,5
Tlaková pevnost	EN ISO 24343-1	mm	~ 0,1	~ 0,05
Vhodné pro kolečkové židle	EN 425/ISO 4918		ano	ano
Vhodné pro podlahové topení			ano	ano
Tepelný odpor Design Stone	EN 12667	m ² K/W	~ 0,03	-
Tepelný odpor Design Stone Click RIGID vč. podložky			-	~ 0,05
Útlum kročejového hluku	EN ISO 16251-1	dB	~ 4	-
Útlum kročejového hluku díky podložce	EN ISO 16251-1	dB	-	~ 20
Hořlavost	EN 13501-1		Bfl-s1	Bfl-s1
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	%	~ 0,1	~ 0,1
Stálost barev	EN ISO 105-B02		≥ 6	≥ 6
Chemická odolnost			ano*1	ano*1
Kluzkost			R10*2	R10*2
Protiskluznost			DS	DS

Vlastnosti	Norma	Jednotky	Design Stone	Design Stone Click RIGID vč. podložky
Oblast použití	EN ISO 10874		23 - 33, +42	23 - 34
Rozměry a balení			609,6 x 304,8 mm 20 lamel = 3,72 m ²	600 x 300 mm 12 lamel = 2,16 m ²
			914,4 x 457,2 mm 8 lamel = 3,34 m ²	900 x 450 mm 5 lamel = 2,03 m ²
			914,4 x 914,4 mm 4 lamely = 3,34 m ²	610 x 610 mm 6 lamel = 2,23 m ²
			609,6 x 609,6 mm 10 lamel = 3,71 m ²	
Hmotnost na jednotku plochy	ISO 23997	g/m ²	4300	7680

*1 V případě krátkodobého působení běžných prostředků pro domácnost.

*2 Na hladké ploše: R9












Dbejte prosím našich pokynů k pokládce. Více informací najdete na www.floorforever.cz.

Design Stone



Design Stone Click



 18    RHCO Resilient flooring to be used within a building	JAB TEPPICHE HEINZ ANSTOETZ KG Dammheider Straße 67 D-32052 Herford-Elverdissen LVT-DB-0003 EN 14041:2018 NB: 1611	 18    RHCO Resilient flooring to be used within a building	JAB TEPPICHE HEINZ ANSTOETZ KG Dammheider Straße 67 D-32052 Herford-Elverdissen LVT-RGL-0001 EN 14041:2018 NB: 1611	 13   RHCO Resilient flooring to be used within a building	JAB TEPPICHE HEINZ ANSTOETZ KG Dammheider Straße 67 D-32052 Herford-Elverdissen LVT-CL-013 EN 14041:2004 NB: 1658 1611
--	--	--	---	--	--



Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:

**FLOOR
FOREVER**

Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 605 700 926
E podlahy@sj-sestak.cz

I www.floorforever.cz

Berte život od podlahy